



kerrock®
by KOLPA

UPUTE ZA NJEGU I ODRŽAVANJE

Kerrock je kompozitni materijal od anorganskog punila i visokokvalitetnog akrilnog polimernog veziva. To stvara dojam prirodnog mramora ili granita, ali radi se o toplom, neporoznom materijalu koji se obrađuje poput drveta ili mekih metala. Može se piliti, brusiti, polirati i toplinski obrađivati.

Kerrock negujemo i održavamo ekološko prihvatljivim postupcima. Dovoljno je pratiti i pridržavati se sljedećih uputa za njegu i održavanje Kerrock-a da biste očuvali svjež izgled Kerrock proizvoda.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KERROCK POVRŠINA



KAKO ČISTIMO KERROCK KUHINJSKE POVRŠINE, SUDOPERE I UMIVAONIKE

ZA SVAKODNEVNO ČIŠĆENJE

Iako tekućina ne može prodrijeti u Kerrock, najbolje je da prolivenu mrlju odmah obrišete mekanom krpom. Mrlju isperite toplom vodom, a za čišćenje koristite mekanu krpu od mikrovlakana i obični deterdžent te sredstva za čišćenje (Pril, Cif, Mr. Muscle, Meglio, Ajax, ipd.) koja se koriste u domaćinstvu. Uvijek čistite kružnim pokretima.

ZA TVRDOKORNE MRLJE

- poput kave, čaja, voćnih i sokova od povrća, crvenog vina, kečapa, tinte, kemijske olovke, bojila.

Prolivenu mrlju odmah obrišete mekanom krpom i isperite je toplom vodom. Za mat površine upotrijebite krpicu za čišćenje (Vileda Glitzi, Scotch-Bride) i očistite razrijeđenim bjelilom (3:1) ili finim abrazivnim sredstvom za čišćenje (prikladnim za inox). Preporučamo naše sredstvo za čišćenje Keril (specijalno kremasto abrazivno sredstvo za čišćenje). Površinu isperite nekoliko puta toplom vodom i obrišete mekanom suhom krpom. Za sjajne površine za čišćenje koristite mekanu krpu i fino sredstvo za poliranje.

VODENI KAMENAC, MINERALI

Na površinu raspršite sredstvo koje se koristi u domaćinstvu za odstranjivanje vodenog kamena (sredstvo za čišćenje kupaonica) ili jestivi ocat i ostavite da djeluje 2-3 minute. Mekanom krpom od mikrovlakana trljajte površinu kružnim pokretima. Površinu isperite nekoliko puta toplom vodom i obrišete mekanom suhom krpom.

OGREBOTINE I POSJEKOTINE

Budući da je Kerrock homogen duž čitavog presjeka, njegova površina je potpuno obnovljiva te je lako ukloniti manje posjekotine i ogrebotine. Dublje posjekotine i ogrebotine brusimo brusnim papirom granulacije 180 - 220 dok ne nestanu. Nastavljamo s brušenjem granulacije 320 - 400, 600. Nakon toga cijelu površinu očistite finim abrazivnim sredstvom za čišćenje. Sjajne površine bruse se do granulacije brusnog papira 600 - 800 ili više. Da biste dobili ravnomjernu površinu proizvoda trebate izbrusiti sve vidljive površine. Ovaj postupak zahtijeva iskustvo, stoga preporučamo da to izvedu obučeni obrađivači Kerrocka.



Kada vaša mašta postane stvarnost.



kerrock[®]
by KOLPA



Promišljeno.
Do zadnjeg
detalja.

ZA SUDOPERE I UMIVAONIKE:

Jednom ili dvaput na tjedan priuštite sudoperu i umivaoniku kozmetički tretman

Da biste odstranili sve masne i druge mrlje koje nastaju prilikom uobičajene pripreme hrane koristite jača sredstva za čišćenje površina. Pripremite sprej s $\frac{3}{4}$ izbjeljivača za domaćinstva na bazi klora (Varekina) i $\frac{1}{4}$ vode, pripremljenu mješavinu raspršite po površini, te je ostavite da djeluje 10 minuta. Nakon obavljenog postupka isperite površinu tekućom toplom vodom i obrišite mekanom krpom. U jednakom omjeru izbjeljivača i vode možete napuniti i sudoper ili umivaonik te ostaviti da djeluje 10 minuta. Nakon obavljenog postupka površinu temeljito isperite tekućom toplom vodom i obrišite mekanom suhom krpom.

NA ŠTO MORAMO POSEBNO PAZITI

TOPLOTA:

- Za odlaganje vrućeg posuđa izravno sa štednjaka ili pećnice uvijek koristite zaštitnu podlogu i nikada ne stavljajte vruće posuđe (tave, friteze, posude za pečenje) izravno na radnu površinu ili na ocjeđivač i dno sudopera.
- Nemojte sipati vrelo ili vruće izravno u zdjelu sudopera bez prethodnog otvaranja slavine s hladnom vodom.
- Uvijek odaberite pravilnu veličinu posude s obzirom na veličinu površine za grijanje na štednjaku te je postavite u sredinu ploče za grijanje. Odstupanje od idealne linije može oštetiti površinu od kerrocka u blizini štednjaka.



UGODNOST DODIRA

kerrock[®]
by KOLPA

OGREBOTINE I POSJEKOTINE:

- nikada nemojte rezati ili sjeckati direktno na kerrock površini, za rezanje i sjeckanje uvijek koristite pogodnu dasku za rezanje.
- kod tamnih, jače pigmentiranih boja ogrebotine su vidljivije, kao i prašina te posljedice svakodnevne uporabe.
- Budući da je Kerrock homogen širom čitavog presjeka, njegova površina je potpuno obnovljiva te je lako ukloniti manje posjekotine i ogrebotine.
- Dublje posjekotine i ogrebotine brusimo brusnim papirom granulacije 180 - 220 dok ne nestanu. Nastavljamo s brušenjem granulacije 320 - 400, 600. Nakon toga cijelu površinu očistite finim abrazivnim sredstvom za čišćenje. Sjajne površine bruse se do granulacije brusnog papira 600 - 800 ili više. Da biste dobili ravnomjernu površinu proizvoda trebate izbrusiti sve vidljive površine. Ovaj postupak zahtijeva iskustvo, stoga preporučamo da to izvedu obučeni obrađivači Kerrocka.



PROLIJEVANJE KEMIKALIJA

- Slučajno prolivene jake kemikalije (razrjeđivače, sredstva za čišćenje pećnice, sredstva za čišćenje odvoda, jače kiseline i lužine, odstranjivač laka za nokte na bazi acetona i dr.) treba smjesta oprati sapunicom i vodom kako bismo spriječili oštećenje radne površine. Za odstranjivanje laka za nokte koristite odstranjivač koji nije na bazi acetona, a potom ga isperite vodom. Neotkrivena i dugotrajna ispostavljenost kemikalijama može oštetiti površinu. Detaljne informacije o otpornosti kerrocka na kemikalije možete dobiti na priloženoj specifikaciji Testiranje Kerrocka na kemikalije, a otpornost na specijalne kemikalije možemo dodatno testirati.



ZAJAMČENA KVALITETA

Kolpa jamči kupcima Kerrock-a desetogodišnju garanciju na kvalitetu materijala ukoliko se budu pridržavali naših uputa za obradu, njegu i održavanje. Uz primjerenu skrb Kerrock će ostati u jednakom stanju kao što je bio prilikom ugradnje. Stručno obučeni obrađivači pružaju vam najvišu razinu kvalitete obrade u završni proizvod i ugradnju.



Kolpa d.d., Rosalnice 5, 8330 Metlika, info@kolpa.si, www.kolpa.si



kolpa
Est. 1978

KOLPA, d.o.o. Metlika,
Rosalnice 5,
8330 Metlika, Slovenija
Tel: + 386 7 36 92 100
Faks: + 386 7 36 92 166
E-mail: info@kolpa.si
www.kolpa.hr



www.kerrock.hr

kerrock[®]
by KOLPA